



Vandindvinding iht. vandforsyningslovens (VFL) § 26 og dertilhørende bekendtgørelser.

### Info

#### Tilladelse til grundvandssænkning

Normalt skal kommunen meddele tilladelse til oppumpning og bortledning i forbindelse med grundvandssænkning. Under specielle forudsætninger som angivet nedenunder kan der foretages grundvandssænkning uden tilladelse:

1. Grundvandssænkninger på maks. 100.000 m<sup>3</sup>/år i højst to år kan foretages uden tilladelse, **såfremt der ikke forefindes almene vandværksboringer indenfor 300 m af grundvandssænkningen** jf., VFL § 26 stk. 2.
2. Hvis der er fare for skade på vej- og jernbaneanlæg kan vandet oppumpes uden tilladelse.

**Der påkræves normalt altid tilladelse, såfremt det oppumpede grundvand skal udledes til vandløb, offentlig kloak, regnvandssystem eller nedsives.**

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Esbjerg Kommune pr. e-mail [miljo@esbjergkommune.dk](mailto:miljo@esbjergkommune.dk) eller pr. telefon 7616 1616.

Ansøgningen sendes pr. e-mail til [miljo@esbjergkommune.dk](mailto:miljo@esbjergkommune.dk) eller pr. brev til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

### Ansøger

Anlægsejers navn

Anlægsejers adresse

Postnr. og by

Ansøger er:

Grundejer  Entreprenør  Rådgiver  Andet

Kontaktperson

Tlf.

e-mail

### Placering

Adresse

Postnr. og by

Matr.nr.

Ejerlav

### Projektbeskrivelse

Formål med grundvandssænkning

Forventet dybde hvortil grundvandet skal sænkes

Forventet samlet indvundet vandmængde i m<sup>3</sup>

Maks. pumpeydelse

Varighed af grundvandssænkning

Oppumpningssted (vedlæg beskrivelse og kort med angivelse af boresteder eller sugespidsplacering)			
Tidsplan	Forventet start	Forventet slut	Permanent

<b>Forurenede arealer</b>			
Forefindes der arealer kortlagt efter jordforureningsloven indenfor 300 m af den planlagte grundvandssænkning?  (Såfremt det oppumpede grundvand ansøges udledt til recipient skal der fremsendes en vurdering af hvorvidt en evt. kendt forurening kan medføre reduceret vandkvalitet.)			
Varighed af grundvandssænkning			
Oppumpningssted (vedlæg beskrivelse og kort med angivelse af boresteder eller sugespidsplacering)			
Tidsplan	Forventet start	Forventet slut	Permanent

<b>Bortledning af oppumpet grundvand</b>			
<p>Det oppumpede grundvand forventes ledt til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Offentlig kloak</li> <li><input type="checkbox"/> Offentlig regnvandssystem</li> <li><input type="checkbox"/> Nedsives på lokalitet</li> <li><input type="checkbox"/> Udledning til vandløb, sø eller anden recipient</li> </ul> <p>Der skal til ansøgningen vedlægges beskrivelse af udledningssted f. eks. hvilken recipient samt opholdstid i et evt. regnvandsbassin eller andet forsinkelsesbassin. Oplysninger om evt. overløb på offentlig spildevandskloak vedlægges. Desuden skal der vedlægges et kort som viser placering af udledningssted(er).</p>			
<p>Ved udledning til vandløb og søer skal der som minimum analyseres for pH, total jern, opløst jern (vedlæg kopi af analyserapporter) af grundvandet.</p> <p>Der skal vedlægges oplysninger om maks. udledningsflow og afhjælpetiltag i forhold til reduktion af jernindhold.</p> <p>Såfremt der er arealer kortlagt efter jordforureningsloven eller anden kendt forurening indenfor 300 m, skal der foretages en vurdering af risiko forureningsspredning samt behovet for nødvendige afhjælpningstiltag.</p>			